

Frühstücksgerät JDM CT L4



TECHNISCHE DATEN	JDMCT-L4
Bedien- + Ausgabeeinheit mit Säule	L4
Breite	210 mm
Höhe	530 mm
Tiefe	250 mm
Ausgabehöhe	140 - max 300 mm
Gewicht	9 kg
Technikbox	
Breite	260 mm
Höhe	350 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	max 40 kg
Distanz Pumpen- zu Bedieneinheit	max 5 m
Betriebsdruck	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme ambient	30 W
Leistungsaufnahme still cold	365 W
Leistungsaufnahme Co2 cold	415 W
Leistungsaufnahme HOT & COLD	2700 W
Kühlungskapazität	30 ltr/h
Ausgabetemperatur still / Co2	5°C - ambient
Ausgabetemperatur HOT	5°C - 85°C
FSS ¹	JA
MidMix II System	JA
Durchflussmesser	JA
Dosierung Menge Direktwahl	100-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA/KANNE	bis max 2000 ml
Mischverhältnis Konzentrate	1 + 4 bis 1 + 49
Produktwahlen direkt	6
ESI ² Produktschilder	JA
Bedienteil- Säule beleuchtet	OPTIONAL
Produktausgabe beleuchtet	JA
Getränke	4
Münzprüfer-/wechsler	OPTIONAL
Buchhaltung	JA
Zahlungssysteme-Schnittstelle	parallel / EXE
ETCS ³	OPTIONAL
SIV ⁴ Sirupeinspritzventil	JA
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
Automatische Desinfektion	OPTIONAL

1. FSS > Flut Sicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

4. SIV > (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

2. ESI > (Easy Slide In) Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3. ETCS > (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

Unterschrank schwarz aus Stahl



Stabiler Unterschrank
Pulverbeschichtet
versperrbare Türen
H=900mm / B=540mm / T=580mm

JDM CT-L 4 Still

3.938,00 €

JDM CT-L 4 Soda

4.367,00 €

Unterschrank

445,06 €