

T-Balken 10 Hähne



Zapfsäule inkl. 10 elektrische Postmixventile verwendungsfertige Edelstahl-Zapfsäule für 10 Postmixgetränke, vormontiert und verkabelt. Inkl. 10 Flomatic-Hähne 424CFL361521, mit elektrischen Gläserhalter, inkl. 20 Edelstahl-Anschlussnippel 1/4" (6,7 mm), Trafo und Verschlauchung

Tropftrasse 400 x 220 Aufbau



Kühlkarbonator WA 1000



Wasserbad	87 l
Eisbank Gewicht	30 kg
Eisbank Kühlkapazität	2366 kcal
Aufbau Eisbank -> Paket / Korb	135 min / 75 min
Hersteller Kompressor	Tecumseh Europe
Kompressor Type	CAJ4461Y
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/2 ps/18,30 cc
Kompressor Kapazität	368 W
Kältemittel (R 134a)	340 g
Leistungsaufnahme (230 V/50 Hz)	1072W(1U) 1262(2U)
Kühlleistung in Watt	1165 W
Kühlleistung in kcal/h	1000 kcal
Verdampfungstemperatur	-4 °C
Material Kühlschlangen	Edelstahl 1.4301
Höhe	620 mm
Tiefe	550 mm
Breite	900 mm
Versandgewicht	90 kg
Leistung Einspritzpumpe	Procon Pumpe Messing
Förderleistung / Minute	4,66 l/min
Maximaler Druckaufbau	10-12 bar
Leistung Umlaufpumpe	Procon Pumpe Edelstahl
Förderleistung / Minute	5,3 l/min

Wasserfilterstation inkl. Wasserfilter



zur Entchlorung, Wasserreinigung und Regelung vom Wasserdruck, bestehend aus: Filterkopf, Wasserregler mit Manometer, inclusive aller benötigten Anschlüsse und Montageblech. Everpure-Wasserfilterpatrone.

Hauptdruckregler 1-ltq. für CO2 7 bar



Hauptdruckregler CO2 mit Hauptdruck- und Niederdruckmanometer inkl. Sicherheitsventil (TÜV), komplett mit Absperrhahn, ohne Verschraubungen

- Splash Postmixlimonaden
- Wallatec Modern Gastronomy

Splash PostmixSirup Vertriebs GesmbH
Büro: A-8046 Graz, Forstweg 73
Firma: A-8101 Gratkorn, Dr. Karl Rennerstraße 27

Tel.: +43 (0) 3124 / 22 108
E-Mail: office@splashsoftdrinks.com
Web: www.splashsoftdrinks.com

Zwischendruckregler 7 bar



Feindruckregler inklusive Verschraubungen, ohne Sicherheitsventil.

Steckkupplung NC Getränk schwarz



Steckkupplung NC Getränk

Getränkepumpe Flojet pneumatisch T5000



mit 3/8" JG Anschluss

Diverses Montagematerial



Wie z.B.:

Flaschenhalter,

Ringschlüssel für Co² oder N² Amatur,

Klemmen,

Schläuche.

Python wird nach Aufwand verrechnet!